

STANDARD



Дымоходная система BRATA STANDARD–для твердого топлива (уголь, дерево)

Цена в ЕВРО

Одноходовой Блок „S”			Полная высота дымохода												Дополнительно	
			4 м.п.	5 м.п.	6 м.п.	7 м.п.	8 м.п.	9 м.п.	10 м.п.	11 м.п.	12 м.п.	13 м.п.	14 м.п.	15 м.п.	0,33 м.п.	переходник 45°
диаметр	Размер	кг/м.п.														
Ø 160	36X36X33	86	454	523	582	640	698	767	825	884	942	1 011	1 069	1 128	17	43
Ø 180	36X36X33	91	486	558	620	681	743	815	877	939	1 001	1 073	1 134	1 196	18	47
Ø 200	36X36X33	92	526	606	675	745	814	894	964	1 033	1 103	1 183	1 253	1 322	20	59
Ø 250	48x48x33		827	964	1 091	1 217	1 344	1 482	1 608	1 735	1 862	1 999	2 126	2 253	40	

Одноходовой с вентиляцией Блок „SW”			Полная высота дымохода												Дополнительно	
			4 м.п.	5 м.п.	6 м.п.	7 м.п.	8 м.п.	9 м.п.	10 м.п.	11 м.п.	12 м.п.	13 м.п.	14 м.п.	15 м.п.	0,33 м.п.	переходник 45°
диаметр	Размер	кг/м.п.														
Ø 160	50X36X33	119	481	557	622	687	752	828	893	958	1 023	1 099	1 164	1 229	19	43
Ø 180	50X36X33	121	513	592	660	729	797	876	944	1 013	1 081	1 160	1 229	1 297	20	47
Ø 200	50X36X33	123	552	639	716	792	868	955	1 031	1 107	1 184	1 271	1 347	1 423	23	59

В стоимость включены: пустотелые керамзитобетонные блоки, керамические трубы, хомут трубы, тройники, замазка + пакет комплектации

В пакет комплектации входит: вентиляционная решетка, дверца, передняя панель, каучуковый уплотнитель, замазка жаропрочная и кислотоупорная, уплотняющий фланец, конус трубы из нержавеющей стали, шаблон для кладки, шаблон монтажный картонный, усиленные заглушки 4шт., губка, шнур керамический, инструкция по монтажу.

Дополнительная комплектация: накрывочные плиты (бетонные, металлические, из стекловолокна), керамические шнуры, зонты для трубы